

BLOC-PORTE PALIERE

1 Vantail – Huisserie Bois
Référence Commerciale : DB Climat 38
Pv Acoustique : 403/23/0620/A-1-v2
PV Feu : EFR-24-000764
Stabilité FCBA N°403/25/0170/A

Performance Feu = **Ei 30**
Performance Acoustique = **Db Rw (C ; Ctr) = 39 (-1 ; -3)** Soit Db Ra = 38 Db, Avec Seuil Suisse Ra=39
Stabilité = **Climat C – Classe 2**
Thermique = **Udw = 1,4 W/m².K**

Huisserie : Huisserie Hêtre LCA 90x55 avec joint intumescent et Joint d'étanchéité à l'air – Seuil suisse Bois possible sur demande

Vantail : Epaisseur 61mm complexe multicouche acoustique 2 Tôles 10/10^{ème} Alèse Hêtre LCA. Etanchéité partie basse assurée par plinthe automatique

Ferrage : 4 Charnières invisibles Atomika K8080

Quincaillerie : Serrure multipoint standard ou A2P. Principales serrure du marché validée (Bricard, Vachette)
Microviseur position standard à 1500 du bas de la porte
Ferme porte de marque DORMA ou BRICARD référence sur demande.

Solution de mise en œuvre : Murs banché ou maçonné. Cloisons Sèches Ei60.

Contrôle d'accès : Cisa Esigno ou Ego autres serrures sur consultation sous réserves de validité avec le PV

Finitions : Parement de la gamme Valgrad soit Epicéa Brut, Vapo Traité, Thermo Chauffé, Placage Chêne, Vieux Bois, Fil Horizontal, Fil Vertical, Faux montants

Domaine dimensionnel : Standard 2040x730-830-930
Possibilité Sur mesure Hauteur Maximale 2337-Largeur 1069 Coef Surfaccique 2,27 M²